



## HYDRAULICKÉ ČERPADLÁ ALFRA

03854

Electric Hydraulic Pump AHP-S



### POPIS PRODUKTU

Kompaktné elektrohydraulické čerpadlo, dvojstupňová prevádzka s funkciou zastavenia pre jednočinný hydraulický valec.

Sada obsahuje:

- 1 hydraulický valec s rýchlospojku - kolík
- 1 hydraulická hadica 1,8 m s rýchlospojku - objímka
- 1 skrutka  $\varnothing$  19 mm a 1 skrutka  $\varnothing$  19 x 9,5 mm
- 5 dištančných krúžkov
- 1 vrták  $\varnothing$  11 mm bez razníkov a matric
- 

#### Elektrohydraulické čerpadlo ALH 600

Vhodné ako pohonná jednotka lisu ALFRA PRESS 250 a 400 alebo pre jednočinný hydraulický valec. Elektrohydraulická pumpa je umiestnená v odhlučnenej spínacej skrini.

S dvoma bezpečnostnými ventilmi. Jeden z ventilov pracuje s konštantným tlakom do 700 bar. Druhý ventil je použitý pre automatický spätný chod pracovného piesta.

Príslušenstvo:

- Elektrohydraulická pumpa a hydraulická hadica 1,8 m s rýchlospojku
- Dvojpedálový bezpečnostný nožný spínač

#### Vzduchové hydraulické čerpadlo do max. 700 bar

K pohonu hydraulických valcov dierovačiek, káblových nožnic, lisovacích nástrojov alebo k podobnému použitiu. Môže sa použiť takisto ako pohonná jednotka **ALFRA PRESS 250 a 400**.

Vlastnosti:

- Odolná nádrž
- Ochranný filter nádrže
- Znížená hladina hluku
- Ukazovateľ stavu oleja v nádrži
- Je možný presný nájazd pod záťažou
- Presné ovládanie - nožným pedálom ovládaný výpustný ventil umožňuje zníženie záťaže
- Hydraulická hadica 2,8 m s rýchlospojku

## ŠPECIFIKÁCIA

<b>Current consumption</b>	3,26 A
<b>Hmotnosť</b>	27 kg
<b>Max. prevádzkový tlak</b>	700 bar
<b>Objem olejovej náplne</b>	3,2 l
<b>Otáčky motoru</b>	2800 rpm
<b>Prevádzkové napätie</b>	230 V / 50 Hz
<b>Working volume</b>	2,2 l
<b>Výkon</b>	0,75 kW