



## HASIACI SYSTÉM T

Séria T

T025E  
0.25m T Séria



- Dĺžka 25 cm až 6 metrov
- Hasiaci prostriedok HFC-227ea
- Ochrana priestoru 0.1m<sup>3</sup> až 4m<sup>3</sup>
- Možnosť tlakového spínača



### POPIS PRODUKTU

Séria BlazeCut T je jednoduchý a cenovo výhodný systém protipožiarnej ochrany pre malé uzavreté priestory. Systém sa skladá z trubice citlivej na teplotu, ktorá je vyrobená zo špeciálneho plastu a utesnená koncovými uzávermi z nehrdzavejúcej ocele. Trubica má skladovacia aj detekčnú funkciu, čo znamená, že hasiaca látka je uložená priamo v trubici a nie je potrebná tlaková nádrž na skladovanie hasiacej látky.

Systém BlazeCut série T používa HFC-227ea, čo je mimoriadne účinné, čisté a bezpečné hasivo pre ľudí. Funguje automaticky a nezávisle od akéhokoľvek zdroja energie tým, že zisťuje vyššie teploty. Keď teplota v chránenom priestore stúpne na kritickú úroveň, detekčná trubica sa rozpustí v mieste dopadu najvyššej teploty. Trubička sa rozpustí a vytvorí otvor, ktorým sa uvoľní všetka hasiaca látka uložená v trubici priamo na zdroj požiaru.

Systémy BlazeCut série T sú k dispozícii v rôznych dĺžkach od 25 cm do 6 metrov. Štandardné objemy média sa pohybujú od 0,25 kg do 2 kg, čo je priamo úmerné dĺžke systému, a sú dostatočné na ochranu uzavretých priestorov s objemom od 0,1 m<sup>3</sup> do 4 m<sup>3</sup>. Produktový rad série T otvára širokú škálu aplikácií, na ktoré možno systém použiť. Systém série T možno prispôsobiť tak, aby sa znížilo riziko vzniku požiaru, od kompaktných elektrických skríň až po motory a veľké dátové skrine.

### ŠPECIFIKÁCIA

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Box                      | Áno           |
| Celková dĺžka            | 0,28 m        |
| Farba                    | Transparentná |
| Prevádzková teplota max. | 90 °C         |
| Prevádzková teplota min. | -40 °C        |