



BLUESPOT 12-80 V DC

Modré svetlo pre označenie

EEW2002B

ECCO BlueSpot 10-80 V - modrá svetelná bodka na označenie aj upozornenie

- 360 ° výstražná indikácia
- 12-80 V DC funkcia
- Hliníkové puzdro
- Polykarbonátová šošovka
- Extrémne odolné proti nárazom a vibráciám



POPIS PRODUKTU

BlueSpot je špeciálne konštruované tak, aby svetelne označoval priestor okolo vozidla a tým varoval okoloidúcich.

Lampa má rozsah indikácie 360 ° a preto varuje chodcov modrou bodkou na zemi - buď pred vozidlom, alebo aj vedľa vozidla.

BlueSpot - extra bezpečnostné opatrenia je ideálny tam, kde sú napríklad slepé miesta - Na pracovisku, kde sa pohybuje viac vozidiel i chodcov.

Alebo zároveň viete o vozidle, ktoré sa nachádza napríklad hneď vedľa Vás za rohom a je v pohybe.

Môže to zabrániť prípadnej nehode na pracovisku - vozidlo / chodec

Tento BlueSpot má funkciu 12-80 V DC, hliníkové puzdro a polykarbonátovú šošovku.

BlueSpot je tiež extrémne odolný proti nárazom a vibráciám.

ŠPECIFIKÁCIA

Battery	Nie
Color light	Modrá
EMC	R10
Farba	Číra
Hmotnosť	0,54 kg
Light spread	Spot
Materiál	Hliník
Number of LED	2 ks
Prevádzková teplota max.	65 °C
Prevádzková teplota min.	-40 °C

Rotating	Nie
Šírka	120 mm
Svätelný tok	55 lm
Trieda krytia	IP67
Typ zdroja	Modrá LED
Voltage	12-80V
Výška	104 mm

2-CONDUCTOR CABLE
 2-18 AWG WIRE
 RED WIRE - POSITIVE (+)
 BLACK WIRE - NEGATIVE (-)

26.80±0.05 (1±0.1)

24±0.1

41.62±0.2 (16±0.2)

REVISIONS	
NO.	DESCRIPTION
1	FOR NEW DESIGN
2	FOR CHANGE
3	FOR APPROVAL

SPECIFICATIONS

- CERTIFICATIONS: CE, ENEC, ERO, C-RO, etc.
- Note: Other certifications, trademarks, and trademarks are not typically included in the Product Certification Test Protocol. Other options identified in the Product Certification Manual in the table are provided upon the table product model configuration.
- RANK LUMENS: 55 lumens
- EFFECTIVE LUMENS: 54 lumens
- ILLUMINANCE: 28.57 lux
- PEAK BEAM INTENSITY: 24000 Candelas
- EFFECTIVE LUMEN: 54 lumens
- CORRELATED COLOR TEMPERATURE: 3000K
- VOLTAGE (NOMINAL): 12-80V VDC
- VOLTAGE SEVERITY: 5-24V VDC
- CURRENT (PEAK): 0.6A @ 12VDC (NOMINAL)
- POWER SEVERITY: 2.8W @ 12VDC (NOMINAL)
- TEMPERATURE RANGE: -40°C (-40°F) TO 149°F (60°C)
- CONDUCTOR CABLE: 2-CONDUCTOR CABLE
- HOUSING: BRASS (H05)
- HOUSING MATERIAL: ALUMINUM
- LENS MATERIAL: POLYCARBONATE
- PRODUCT WEIGHT: 1.2188 (0.54kg)

DISCLAIMER
 DIMENSIONS, ILLUSTRATIONS, SPECIFICATIONS AND CERTIFICATIONS CONTAINED IN THIS DOCUMENT ARE TYPICAL OF THE ACTUAL PRODUCT AND ARE SUBJECT TO CHANGE. ECCO ENGINEERING DOES NOT MAKE ANY FORMAL DESIGN CONTROL OF THE PRODUCT.

MOUNTING DISCLAIMER
 MOUNTING MEASUREMENTS FOR REFERENCE ONLY.
 MEASURE BEFORE DRILLING.

NOTES
 1. E27 IS COMPLIANT
 2. DIMENSIONS IN PARENTHESIS (FOR REFERENCE)

REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHKD.
1	2023-08-10	FOR NEW DESIGN
2	2023-08-10	FOR CHANGE
3	2023-08-10	FOR APPROVAL

ECCO www.ecco2016.com

WORKLAMP 3 LED BLUE SPOT 12-80V DC

100-0000

100-0000

100-0000

100-0000