



Dopyt

**APLISENS<sup>®</sup>**

## INTELIGENTNÝ SNÍMAČ TLAKOVEJ DIFERENCIE

Séria PRE-28.SMART

PRESG02.5.001

Snímač tlakovej diferencie 0..2,5Bar 4-20mA C-type  
HastelloyC membran DIN-A

- Výstup 4-20mA + HART
- Teplota -40 až 130 °C
- Tlak -0,5 až 70 bar
- Presnosť 0,1% z rozsahu
- Certifikácia pre ATEX, IECEx



### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

Elektrické pripojenie	DIN EN 175301-803-A
Materiál kontaktnej časti	Hastelloy C, Nerezová oceľ 316L
Materiál tela	Nerezová oceľ 304
Napájacie napätie DC max.	55 V DC
Napájacie napätie DC min.	7,5 V DC
Odchýlka	0,1 %
Procesné pripojenie	Rozdeľovač
Teplota média do	120 °C
Teplota média od	-25 °C
Teplota okolia do	85 °C
Teplota okolia od	-25 °C
Tlakový rozsah max.	2,5 bar
Tlakový rozsah min.	0 bar
Trieda krytia	IP65
Typ signálu	4-20 mA / Hart