



## KONTROLNÁ JEDNOTKA


4602

E30B4602-01

4602 Kontrolná jednotka (Základná verzia)

**EPEC**

- IP67
- -40 to + 85 ° C
- LED indikátor
- CODESYS 2.3



### POPIS PRODUKTU

EPEC 4602 môže ovládať 10 hydraulických ventilov súčasne s 20 PWM výstupmi a 10 spätnoväzbovými pinmi.


Napájací zdroj 30 A - nestráca výkon ani pri extrémnych teplotách. (-40 to + 85 ° C)

Robustné hliníkové/plastové puzdro s tromi integrovanými 35pinovými konektormi AMPSEAL poskytuje celkom 68 I / O pinov.

Univerzálne a konfigurovateľné rozhranie I/O robí zariadenie kompatibilné s potrebami väčšiny strojov. Riadiaca jednotka 4602 ponúka dve rozhrania CAN, jedno s dvojíťmi pinmi, takže môžete pretiahnuť slučku CAN cez riadiacu jednotku alebo ju použiť napríklad ako signál polohy na hydraulickom valci.

Pre porovnanie a podrobnejšie špecifikácie skontrolujte v časti Ovládače špecifikácie alebo skontrolujte dátový list.

Nižšie nájdete informácie o montáži riadiacich jednotiek EPEC 4602



### ŠPECIFIKÁCIA

<b>AI/DI</b>	20
<b>AI/FB</b>	10
<b>Application size</b>	768 kByte

<b>CODESYS-version</b>	2.3
<b>DI/PI</b>	14
<b>DO/DI</b>	4
<b>Hmotnosť</b>	0,9 kg
<b>Memory flash</b>	1,6 MB
<b>Memory RAM</b>	1024 kB
<b>Number of CAN interface</b>	2 ks
<b>Prevádzková teplota max.</b>	85 °C
<b>Prevádzková teplota min.</b>	-40 °C
<b>Procesor</b>	16/32 bit, 100 MHz
<b>PWM/DO/DI (sourcing)</b>	20
<b>Size</b>	224,8x148,5x50 mm
<b>Total number of I/O ports</b>	68 ks
<b>Trieda krytia</b>	IP67
<b>Voltage reference</b>	5 V

