



USB KONEKTOR

L21VB03

USB konektor 3.0 A/A

- USB trieda 3.0 (kompatibilné 2.0)
- Konektor typu A/A
- IP 65 (s krytom)
- 5 Gbps (625 MB/s)



POPIS PRODUKTU

Konektor USB, ktorý ponúka dokonalé riešenie pre akúkoľvek aplikáciu vyžadujúcu pripojenie USB na vonkajšej strane panelu alebo zariadenia.

Konektor jednoducho sa zasunie do otvoru s priemerom 22 mm a poskytuje konektor typu A na prednej a zadnej strane. To znamená, že môžete použiť akékoľvek dĺžkové káble na vnútornej strane, aby zodpovedali vašim presným požiadavkám.

Plastový kryt je pripevnený ku konektoru, takže ho nemožno stratiť a zabezpečuje ochranu IP65, keď je na mieste.

ŠPECIFIKÁCIA

Hĺbka	40,2 mm
Hmotnosť	18 g
Izolačné napätie	5 V AC/DC
Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo	IEC 60068-2-30
Klimatická odolnosť - morský vzduch	IEC 60068-2-52
Klimatická odolnosť- konštančné vlhké teplo	IEC 60068-2-3
Konštrukčná hĺbka	21 mm
Max. uťahovací moment	2,3 Nm
Nominálny prúd	1,8 A
Nominálny prúd (mA)	1800 mA
Odporúčaný moment utiahnutia	2,3 Nm
Prevádzková teplota max.	70 °C

Prevádzková teplota min.	-25 °C
Rýchlosť prenosu	5 Gbps (625 MB/sec)
Šírka	29,5 mm
Teplota skladovania do	85 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Trieda krytia	IP65, NEMA Type 1, NEMA Type 2, NEMA Type 3, NEMA Type 3R, NEMA Type 3S, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, NEMA Type 12, NEMA Type 13
Trieda ochrany	II
Výška	29,5 mm
Zhoda s normami	BV, CB, CCC, CE, CSA 22.2, cUL, cULus, EAC, IEC 60068-2-3, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-52, IEC 60068-2-6, IEC 60529, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-4, IEC 60947-5-5, IEC 62262, UL, UL 508

