



Dopyt

## SIGNÁLKY L20SC

L20SC10L

Signálka 24 V, červená komplet.

**BACO**<sup>®</sup>

- IP66 / IP69K
- 12-24 V, 115 V, 230 V AC/DC
- Dlhá životnosť až 100 000 hodín

### POPIS PRODUKTU

LEDsignálky v robustnom kryte s moderným dizajnom, ktoré sa dajú ľahko inštalovať do otvoru 22,5 mm.

Jednodielne teleso má integrovanú LED a ľahko prístupné skrutkové spoje v spodnej časti základne.

Jednotka je ideálna pre náročné priemyselné prostredie vďaka vysokej odolnosti voči nárazu a ochrannej triede IP66 / IP69K a preto je vhodná pre širokú škálu aplikácií.

### ŠPECIFIKÁCIA

<b>Aktuálna spotreba</b>	4,6 mA
<b>Farba</b>	Červená
<b>Frekvencia</b>	50/60 Hz
<b>Hmotnosť</b>	19 g
<b>Klimatická odolnosť- konštantné vlhké teplo</b>	IEC 60068-2-3
<b>Konštrukčná hĺbka</b>	37,2 mm
<b>LED tolerancia napätia</b>	±10%
<b>Menovité impulzné výdržné napätie Uimp</b>	4 kV
<b>Menovité izolačné napätie Ui</b>	300 V
<b>Napájacie napätie LED</b>	24V ac/dc
<b>Odolnosť voči nárazu</b>	IK05
<b>Prevádzková teplota max.</b>	70 °C
<b>Prevádzková teplota min.</b>	-25 °C
<b>Šírka</b>	30 mm
<b>Stupeň krytia prednej strany panelu</b>	IP69, IP69K, NEMA Type 4X, NEMA Type 12, NEMA Type 13
<b>Stupeň krytia zadnej strany panelu</b>	IP20
<b>Teplota skladovania do</b>	70 °C
<b>Teplota skladovania od</b>	-40 °C
<b>Trieda ochrany</b>	II

Zhoda s normami

BV, CB, CCC, CE, REACH, RoHS, UL

Životnosť pri menovitom napájacom napätí (25 °  
C)

100000 h

