

**NEPRESVETLENÉ TLAČIDLO, Ø22.5 MM**

L21AA01

Hlav. tlačidlo pruž. červené

**POPIS PRODUKTU**

Štandardné tlačidlá, ktoré sa montujú do otvoru s priemerom 22,5 mm s krytom IP66 / IP69K.

Kombinujte so samostatnými klipmi a kontaktnými blokmi, aby ste vytvorili kompletnú zostavu tlačidiel.

Dostupné vo viacerých farbách.

Dodávané štandardne s matným chrómovým rámom.

Pre čierny plastový rám zmeňte obj.číslo z L21xxxx na L22xxxx.

Môžete pridať voliteľný text alebo symbol podľa požiadaviek.

ŠPECIFIKÁCIA

Farba	Červená
Funkcia	Vratný pružinou
Hmotnosť	15,8 g
Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo	IEC 60068-2-30
Klimatická odolnosť - morský vzduch	IEC 60068-2-52
Klimatická odolnosť - konštantné vlhké teplo	IEC 60068-2-3
Odolnosť voči nárazu	IK05
Odporúčaný moment utiahnutia	3 Nm
Presvetlené	Nie
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-40 °C

Trieda krytia	IP66, IP69, IP69K
Trieda ochrany	II (dvojitá izolácia)
Typ	Splachovacie tlačidlo
Zhoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE

