



Dopyt

MULTIFUNKČNÉ TLAČIDLÁ Ø22,5 MM (ZAPUSTENÉ)

L61QA21

Multifunkčné tlačidlo "0-I" červené "0" a zelené "I"

BACO[®]



POPIS PRODUKTU

Nepresvetlené zapustené a nezapustené dvojité dotykové tlačidlá, ktoré sa montujú do otvoru s priemerom 22,5 mm s krytom IP66.

Kombinujte so samostatnými svorkami 333E a kontaktnými blokmi, aby ste dosiahli kompletnú dvojitú dotykovú zostavu.

K dispozícii v rôznych kombináciách farieb, textov a symbolov.

Všetky tlačidlá sú vratné.

Dodávané s matným chrómovým rámom ako štandardom.

Pre čierny plastový rám zmeňte objednavacie číslo dielu z L61xxxx na L62xxxx.

Pre ďalšie kombinácie farieb, textov kontaktujte obchodných zástupcov.

ŠPECIFIKÁCIA

Farba	Zelená / červená
Funkcia	Vratný pružinou
Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo	IEC 60068-2-30
Klimatická odolnosť - morský vzduch	IEC 60068-2-52
Klimatická odolnosť - konštantné vlhké teplo	IEC 60068-2-3
Odolnosť voči nárazu	IK05
Odporúčaný moment utiahnutia	3 Nm
Presvetlenie	Nie
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C

Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Trieda krytia	IP66
Typ	Twin touch flush
Zhoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE

