



Dopyt

**BACO**<sup>®</sup>

## TROJITÉ TLAČIDLO Ø22,5 MM

L61BA22

Ovl. hlavica, 3 tlačidlá



### POPIS PRODUKTU

Nepresvetlené trojité dotykové tlačidlá, ktoré sa montujú do otvoru s priemerom 22,5 mm s krytom IP66.

Horné a dolné tlačidlá sú v jednej rovine, stredné tlačidlo vyčnieva.

Kombinujte so samostatnými svorkami 333E a kontaktnými blokmi, aby ste dosiahli kompletnú trojitú dotykovú zostavu.

K dispozícii v rôznych kombináciách farieb, textov a symbolov.

Všetky tlačidlá sú vratné.

Dodávané s matným chrómovým rámom ako štandardom.

Pre čierny plastový rám zmeňte objednávacie číslo dielu z L61xxxx na L62xxxx.

Pre ďalšie kombinácie farieb, textov kontaktujte obchodných zástupcov.

### ŠPECIFIKÁCIA

Farba	Zelená / červená / zelená
Funkcia	Vratný pružinou
Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo	IEC 60068-2-30
Klimatická odolnosť - morský vzduch	IEC 60068-2-52
Klimatická odolnosť - konštantné vlhké teplo	IEC 60068-2-3
Odolnosť voči nárazu	IK05
Odporúčaný moment utiahnutia	3 Nm
Presvetlené	Nie
Prevádzková teplota max.	70 °C

Prevádzková teplota min.	-25 °C
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Trieda krytia	IP66
Typ	Trojnásobný dotyk
Zhoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE

