



## LED BLOK (SKRUTKOVÉ PRIPOJENIE)

33EARL

Objímka s červenou LED diódou 24 V

- Dlhá životnosť až 100 000 hodín
- 5 možností farieb a napätia
- IP20



### POPIS PRODUKTU

LED bloky so skrutkovým pripojením.

Vhodné pre všetky osvetlené tlačidlá, prepínače, hríbikové alebo pilotné svietidlá.

Dostupné vo farbách červená, zelená, žltá, biela a modrá.

Možnosť napájania 12-24V AC/DC, 48V AC/DC, 110V DC, 130V AC a 230V AC.

Dlhá životnosť až 100 000 hodín.

### ŠPECIFIKÁCIA

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Aktuálna spotreba</b>                           | 25 mA ±20%     |
| <b>Farba</b>                                       | Červená        |
| <b>Frekvencia</b>                                  | 50/60 Hz       |
| <b>Hmotnosť</b>                                    | 17 g           |
| <b>Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo</b>  | IEC 60068-2-30 |
| <b>Klimatická odolnosť - morský vzduch</b>         | IEC 60068-2-52 |
| <b>Klimatická odolnosť- konštančné vlhké teplo</b> | IEC 60068-2-3  |
| <b>LED tolerancia napätia</b>                      | ± 20%          |
| <b>Max. uťahovací moment</b>                       | 1,2 Nm         |
| <b>Menovité impulzné výdržné napätie Uimp</b>      | 4 kV           |
| <b>Menovité izolačné napätie Ui</b>                | 300 V          |
| <b>Napájacie napätie LED</b>                       | 12-24V AC/DC   |
| <b>Prevádzková teplota max.</b>                    | 70 °C          |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Prevádzková teplota min.                         | -25 °C                       |
| Prierez vodiča max.                              | 1.5 mm <sup>2</sup>          |
| Prierez vodiča min.                              | 0.5 mm <sup>2</sup>          |
| Pripojenie pevného vodiča max                    | 2,5 mm <sup>2</sup>          |
| Stupeň krytia zadnej strany panelu               | IP20                         |
| Teplota skladovania do                           | 70 °C                        |
| Teplota skladovania od                           | -40 °C                       |
| Zhoda s normami                                  | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE |
| Životnosť pri menovitom napájacom napätí (25 °C) | 100000 h                     |

