



## LED BLOK (PRIPOJENIE S PLOCHÝM KOLÍKOM)

33DARL

LED blok červený konektor s plochým kolíkom 12-24 V  
AC / DC

- Dlhá životnosť
- Faston 6,35 mm alebo 2 x 2,8 mm
- Rôzne napájacie napätia
- Dve rôzne pripojenia plochých kolíkov



### POPIS PRODUKTU

LED bloky s plochými kolíkmi Faston ponúkajú rýchlu a bezpečnú metódu pripojenia.

Použite s Faston 6,35 mm alebo 2 x 2,8 mm.

Vhodné pre všetky presvetlené tlačidlá, prepínače, hříbíkové alebo pilotné signálky.

Dostupné vo farbách: červená, zelená, žltá, biela a modrá.

Možnosť napájania 12-24V AC/DC, 130V AC a 230V AC.

Dlhá životnosť až 100 000 hodín.

### ŠPECIFIKÁCIA

<b>Aktuálna spotreba</b>	25 mA ±20%
<b>Farba</b>	Červená
<b>Frekvencia</b>	50/60 Hz
<b>Hmotnosť</b>	17 g
<b>Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo</b>	IEC 60068-2-30
<b>Klimatická odolnosť - morský vzduch</b>	IEC 60068-2-52
<b>Klimatická odolnosť - konštantné vlhké teplo</b>	IEC 60068-2-3
<b>LED tolerancia napätia</b>	± 20%
<b>Menovité impulzné výdržné napätie Uimp</b>	4 kV
<b>Menovité izolačné napätie Ui</b>	300 V
<b>Napájacie napätie LED</b>	12-24V AC/DC
<b>Prevádzková teplota max.</b>	70 °C

Prevádzková teplota min.	-25 °C
Stupeň krytia zadnej strany panelu	IP20
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Veľkosť faston konektora	6.35mm / 2 x 2.8mm
Zhoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Životnosť pri menovitom napájacom napätí (25 °C)	100000 h

