



DIRIS DIGIWARE D, M, C

Riadiace a napájacie rozhrania

48290103

DIRIS Digiware C-32 Repeater

- Diris Digiware (D-30, D-40, D-50, D-70) umožňujú lokálne zobrazenie nameraných dát
- Ponúka prístup k dátam pomocou Ethernetu (D-50) alebo RS-485 (D-40)
- D-70 je najvyššia verzia, ktorá ponúka zobrazenie dát cez webserver na WebView
- C-31 je verzia bez lokálneho zobrazenia dát a s rozhraním RS-485
- C-32 je prídavný napájací modul



POPIS PRODUKTU

DIRIS Digiware D-40, D-50, D-70 umožňujú lokálne zobrazenie dát, nameraných pomocou DIRIS Digiware U, I a IO modulov.


DIRIS Digiware C-31 je určený do aplikácií bez potreby lokálneho zobrazenia. Dokáže združovať dáta z modulov a následne ich posieľa ďalej pomocou RS-485. Všetky typy výrobkov sú napájané pomocou 24 V DC.

DIRIS Digiware C-32 je prídavný napájací modul a používa sa, ak vlastná spotreba všetkých modulov v systéme prekročí 15 W.

ŠPECIFIKÁCIA

Meraná sieť	AC, DC
Napájacie napätie	24 VDC
Vlastná spotreba	1.5 W

DIRIS Digiware D-40/D-50/D-70



DIRIS Digiware C-31

