



## VAČKOVÉ PREPÍNAČE - MINIATÚRNY DO 10 A

223501

Prepínač Minicam 10 A "0-1" 1-pól A4

- Malé rozmery
- Vysoká vypínacia schopnosť až do 10 A
- Jednoduchá montáž do 1 otvoru Ø22.5 mm alebo Ø16 mm
- Krytie IP65



### POPIS PRODUKTU

Vačkový, napriek tomu malý a kompaktný prepínač, ktorý je navrhnutý tak, aby sa vošiel do malých priestorov a spĺňal pritom požiadavky na vysokú vypínaciu schopnosť.

Jednoduchá montáž do otvoru Ø16 mm alebo Ø22 mm. Skrutky svoriek sú namontované pod úhľom 45°, čo uľahčuje zapojenie káblov pri instalácii prepínača.

Dodávaný je s otočnou hlavicoou a štítkom.

### ŠPECIFIKÁCIA

<b>Funkcia</b>	Stabilný
<b>Hmotnosť</b>	32 g
<b>Konvenčné tepelný prúd na voľnom vzduchu I<sub>th</sub></b>	10 A
<b>Menovité izolačné napätie U<sub>i</sub></b>	500 V
<b>Menovitý prevádzkový prúd I<sub>e</sub> (AC15 / 230V)</b>	2,5 A
<b>Menovitý prevádzkový prúd I<sub>e</sub> (AC21A/22A)</b>	10 A
<b>Menovitý prevádzkový výkon (AC23A / 3x230V)</b>	1,8 kW
<b>Menovitý prevádzkový výkon (AC23A / 3x400V)</b>	3 kW
<b>Menovitý prevádzkový výkon (AC3/3x230V)</b>	1,8 kW
<b>Menovitý prevádzkový výkon (AC3/3x400V)</b>	2,2 kW
<b>Min. prierez kábla</b>	1x0,5 mm <sup>2</sup>
<b>Montáž</b>	Single hole mounting Ø16mm/22.5mm

<b>Plate</b>	30x30 mm
<b>Počet kontaktov</b>	1
<b>Počet pólov</b>	1
<b>Počet pozícií</b>	2
<b>Prevádzková teplota max.</b>	50 °C
<b>Prevádzková teplota min.</b>	-20 °C
<b>Rated operating current Ie (DC-1/24 VDC)</b>	10 A
<b>Štandardy</b>	CE, CSA 22.2, IEC 60947-3, IEC 60947-1, UL, UL 508
<b>Stupeň krytia prednej strany panelu</b>	IP65
<b>Stupeň krytia zadnej strany panelu</b>	IP20
<b>Typ</b>	On-off switch
<b>Uhol</b>	90°
<b>Vypínací prúd</b>	2x1,5 mm <sup>2</sup>

