



LINEÁRNY AKTUÁTOR IA5

Séria IA5

IA5-XXX-10-A-XXX
Lineárny pohon



- 115/230V AC
- Maximálne zaťaženie: 7000N
- Maximálna rýchlosť 52,8 mm/s
- Trieda ochrany: IP54 (až IP65)



POPIS PRODUKTU

IA5 je vysokorychlostní lineární pohon napájený střídavým proudem, který je navržen s prodlužovací trubicou z nerezové oceli a je vhodný pro různé venkovní průmyslové aplikace, jako jsou stavební stroje, letecké mosty, důlní dopravníkové systémy atd. Vyznačuje se také schopností velkého zatížení a nízkou proudovou odchylkou. Uživatelé si mohou vybrat kuličkový šroub nebo vřetenou ACME.

ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Duty cycle | 25 % |
| Napájacie napätie | 115 V AC, 230 V AC |
| Prevádzková teplota max. | 65 °C |
| Prevádzková teplota min. | -26 °C |
| Push load max | 1500 N |
| Rýchlosť max. | 26,5 mm/s |
| Supplier | MOTECK |
| Ťažná sila max. | 1500 N |
| Trieda krytia | IP54, IP65 |
| Zdvih max | 610 mm |
| Zdvih min | 102 mm |