



LINEÁRNY AKTUÁTOR LD3

Séria LD3

LD3-12-05-K3-050-C11-HS1-IP54-00

Lineárny pohon, napätie 12V DC, sila 150 N, zdvih 50 mm, 1x Hallov senzor, IP54



- 12/24 V DC
- Maximálne zaťaženie 1000N
- Maximálna rýchlosť 43,9 mm/s
- Trieda ochrany: IP54 (až IP65)



POPIS PRODUKTU

LD3 má kompaktný dizajn, ktorý je vhodný pre rôzne aplikácie vyžadujúce obmedzený inštalačný priestor, ako napríklad otváranie okien alebo brán, nastaviteľné sklápanie sedadla a zdravotnícke zariadenia.

ŠPECIFIKÁCIA

Duty cycle	25 %
Hladina zvuku	70 dB
Napájacie napätie	12 V DC
Nominal speed, full load	36,5 mm/s
Nominal speed, no load	43,9 mm/s
Prevádzková teplota max.	65 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Push load max	150 N
Ratio	5:1
Supplier	MOTECK
Ťažná sila max.	150 N
Trieda krytia	IP54
Typical current 12V Full load	3,2 A

Typical current 12V No load

1,2 A

Zdvih

50 mm
