



SIETOVÝ FILTER 1-FÁZOVÝ

Séria UN2010

FN2010-1-06

Sieťový filter 1-stupňový, 1-fázový/1 A. Pripojenie plochým kolíkom

- 1-60 A
- Dlhá životnosť
- Vhodné pre veľké množstvo aplikácií
- DC-400 Hz



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Capacitance Cx	0,1 μ F
Capacitance Cy	4,7 nF
Frekvencia	DC-400 Hz
High Potential Test Voltage "Hipot"	P->PE 2000 V AC, 2 s. P->N 1100 V DC, 2 s (30 A & 60 A). P->N 760 V DC, 2 s (1-20 A).
Hmotnosť	0,065 kg
Indukčnosť	12 mH
Leakage Current Per Phase Max	0,74 mA
MTBF (Mil-HB-217F)	1250000 h @ 40° C, 230 V AC
Operating Voltage Max	250 V AC
Počet fáz	1
Prevádzková teplota max.	100 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Procesné pripojenie	Plochá zástrčka
Rated Current, At 40 ° C	1 A
Resistance	1000 k Ω
Trieda horľavosti	UL94-V2
Zhoda s normami	CSA 22.2 N°8 1986, EN60939, IEC60939, UL 1283

1 and 3 A types

