



ČASOVÉ RELÉ PRE MONTÁŽ DO PANELU 48X48 MM, ANALOGOVÉ

Série Chronos

88886016

Časové relé TMR48U 0,02 s - 300 h

- Jedno / multifunkčné
- Veľký ciferník na nastavenie času
- Časové rozsahy: 0.02 s – 300 h
- Univerzálne napájanie 12-240 V DC / AC




POPIS PRODUKTU

Časové relé je k dispozícii v dvoch variantoch, kde TMR48U je multifunkčné relé s funkciami A, B, C, W, G, Ac a Bw. Funkcia L má dva otočné ovládače, zvlášť pre čas aktivácie a deaktivácie. Relé má dva spínacie kontakty. Dve LED diódy na prednom paneli indikujú napätie a stav výstupného relé. Dvojpólové relé. Priame odčítanie času s dvomi časovými stupnicami.


Funkcia A

Oneskorený príťah




Funkcia Ac

Oneskorený príťah /odpad




Funkcia B

Impulzný príťah (skracovanie/predĺženie impulzov)




Funkcia Bw

Impulz po zapnutí /vypnutí ovládacieho kontaktu)




Funkcia C

Oneskorený odpad po impulze





Funkcia G

Asymetrický časovač
(T je percento periódy P. Perióda P je voľbou časového podrozsahu).



Funkcia L

Funkcia W



ŠPECIFIKÁCIA

Časový rozsah	0.02 s - 300h
Druh montáže	11-pin socket, Montáž na panel
Funkcia	A - Oneskorenie pri napájaní, Ac - Časovanie po zatvorení a otvorení ovládacieho kontaktu, B - Časovanie na impulzu (jeden výstrel), Bw - Pulzný výstup (nastaviteľný), C - Časovanie po impulzu, G - Cyklická funkcie, W - Časovanie po impulzu na ovládacom kontakte
Menovitý výkon	2000 VA
Min. trvanie pulzu GATE	60 ms
Min. trvanie pulzu START	60 ms
Multifunction	Áno
Napájacie napätie	12-240V DC / 24-240V AC
Opakovateľná presnosť	0,5 %
Prevádzková teplota max.	50 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Prúd max.	5 A
Spínací prúd max.	5 A
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Trieda krytia predného panela	IP50
Trieda krytia puzdra	IP40
Výstup	Relé 2 pól C/O
Zhoda s normami	CE, CSA, UL

