



Dopyt

PULS

ZDROJ 3-FÁZOVÝ, 24 V DC, VÝSTUPNÝ PRŮD 5, 10 A 20 A, SÉRIA SILVERLINE

Série SL5.300, SL10.300, SL20.310

SL5.300

Pulzný zdroj 400-500 V AC. 24 V DC/5 A

- Široký rozsah vstupného napätia
- 2 rôzne výstupné charakteristiky
- Malé rozmery
- Možnosť paralelného riadenia



POPIS PRODUKTU

Zdroje rady SilverLine sa vyznačujú vysokou kvalitou, robustným prevedením, výkonovou rezervou a možnosťou paralelného riadenia. Za určitých podmienok možno zdroje prevádzkovať aj na 2 fázy, pri tejto prevádzke však zdroje nespĺňajú PFC, mení sa hodnota zvlnenia výstupného napätia a skracuje sa životnosť. Zdroje SL10.300 a SL20.310 majú prepojku, ktorou sa volí správanie zdroja pri preťažení:

Varianta a: pri preťažení / skrate dochádza k zvyšovaniu výstupného prúdu pri znižovaní výstupného napätia. Táto funkcia je výhodná pre záťaže s vyššími rozbehovými prúdmi.

Varianta b: skratom a preťažením trvajúcim cca 4 s zdroj vypne, tento stav je signalizovaný blikajúcou LED diódou. Pre opätovné spustenie zdroja je potrebné stlačiť resetovacie tlačidlo, alebo odpojiť a znovu obnoviť napájacie napätie.

Upozornenie: výrobca v horizonte niekoľkých rokov predpokladá postupné ukončovanie výroby tejto rady; modernejšie rad DIMENSION Q je postupne doplňovaná tak, aby v budúcnosti rad SilverLine kompletne nahradila.



