



## PNEUMATICKÉ VALCE

Séria TRB

TRB-0822340001

Valec dvojčinný, Ø 32mm, 25mm

- ISO 15552
- Ø 32mm až 125mm
- Zdvih až 2850mm
- Náhrada za ASCO 450



### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

Cushioning energy	4,8 J
Cushioning length	16,5 mm
Druh montáže	Nezávislý
Extracting piston force	505 N
Funkcia	Dvojčinný
Materiál tesnenia	Polyuretán
Matica piestnice	Pozinkovaná oceľ
Oil content max	5 mg/m <sup>3</sup>
Ovládanie	Pneumatický
Particle size max	50 µm
Piestnica	Nerezová oceľ
Piston rod thread	M10x1,25
Pracovný tlak max.	10 bar
Pracovný tlak min.	1,5 bar
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C

<b>Priemer piestu</b>	32 mm
<b>Pripojenie pre pilotný vzduch</b>	G1/8
<b>Retracting piston force</b>	435 N
<b>Štandardy</b>	ISO 15552
<b>Tesnenie piestnice</b>	Polyuretán
<b>Tesnenie piestu</b>	Polyuretán
<b>Valec</b>	Eloxovaný hliník
<b>Vnútrotný piest</b>	Nerezová oceľ
<b>Zdvih</b>	25 mm

