



HYDROSTATICKÝ SNÍMAČ HLADINY

Séria LAR

LAR-361

Hydrostatický snímač hladiny LAR-361

- Výstup 4-20 mA
- Teplota -10°C do 40°C
- Tlak max. 4 bar
- Rôzne typy pripojenia
- Hermeticky uzavreté meranie



POPIS PRODUKTU

Hydrostatický snímač hladiny série LAR-361, LAR-761

Hydrostatické meranie hladiny vo vlhkom prostredí, merací priestor bez kontaktu s atmosférou - plne uzavretý merací systém. Veľmi vysoká presnosť a dlhodobá stabilita

Konfigurátor pre získanie objednávacieho kódu a CAD náhľadu:

[LAR-361](#)

[LAR-761](#)

ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|--|----------------------|
| Aplikačné oblasti | Food |
| Area | Food |
| Materiál | Nerezová oceľ |
| Materiál konektora | Nerezová oceľ 316L |
| Materiál kontaktnej časti | Nerezová oceľ 316L |
| Materiál senzora | Nerezová oceľ 1,4305 |
| Napájacie napätie DC max. | 40 V DC |
| Napájacie napätie DC min. | 12 V DC |
| Povrchová úprava | 0,4 µm Ra |
| Rozsah teplotnej kompenzácie do | 120 °C |
| Rozsah teplotnej kompenzácie od | -20 °C |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Teplota média do | 130 °C |
| Teplota média od | -20 °C |
| Trieda krytia | IP67, IP69K |
| Typ signálu | 4-20 mA |
| Zhoda s normami | 3-A, FDA |