



## VENTILY MINIATÚRNE 2/2, 3/2

Séria V165, V265, V365

V165V02ZE30C11

MikroVentil 2/2 M5, NC, 12V DC 2,5 W, Ø1,1 mm, Kv  
0,04, FPM

- M5
- Teplota 0 až 140 °C
- Tlak 0 až 14 bar
- Médium voda, olej, plyny
- Telo mosadz



### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

Cievka	PET
DC	12 V
Diferenčný tlak max.	10 bar
Diferenčný tlak min.	0 bar
Doba otvorenia	10 ms
Doba uzatvorenia	5 ms
Elektrické pripojenie	DIN C 43650 Micro
Funkcia 1	2/2
Funkcia 2	Normálne zatvorený
Hmotnosť	0,06 kg
Jadro a pevné jadro	Nerezová oceľ
Koeficient prietoku	0,04
Materiál membrány	FPM
Materiál pružiny	Nerezová oceľ
Max. dovolený tlak	16 bar
Priepustnosť	1,1 mm

<b>Procesné pripojenie</b>	M5
<b>Sedlo</b>	Mosadz
<b>Telo</b>	Mosadz
<b>Teplota média do</b>	130 °C
<b>Teplota média od</b>	0 °C
<b>Trieda krytia</b>	IP65
<b>Vinutie na krátko</b>	Meď
<b>Viskozita max.</b>	22 cSt
<b>Vnútorne diely</b>	Nerezová oceľ
<b>Výkon</b>	2,5 W