



## VENTILY 3/2 U

Séria 327

SCG327B001

Ventil 3/2 U G1/4 230VAC

- G1/4 - G1/2
- Teplota -50 až 120 °C
- Tlak 0 až 10 bar
- Médium voda, olej, plyny
- Telo mosadz alebo nerezová oceľ



### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

AC	230 V
Cievka	Epoxid
Diferenčný tlak max.	10 bar
Diferenčný tlak min.	0 bar
Diferenčný tlak voda max.	10 bar
Diferenčný tlak vzduch max.	10 bar
Funkcia 1	3/2
Funkcia 2	Univerzálny
Hmotnosť	0,95 kg
Jadro a pevné jadro	Nerezová oceľ
Kízavý krúžok	PTFE
Koeficient prietoku	0,45
Materiál pružiny	Nerezová oceľ
Materiál tesnenia	FPM
Prevádzková teplota max.	55 °C
Prevádzková teplota min.	-40 °C

<b>Priepustnosť</b>	5,7 mm
<b>Prietok max.</b>	7,5 l/min
<b>Pripojenie port 1-2</b>	G1/4
<b>Pripojenie port 3</b>	G1/4
<b>Puzdro jadra</b>	Nerezová oceľ
<b>Reakčná doba</b>	100 ms
<b>Spotreba</b>	10 W
<b>Telo</b>	Mosadz
<b>Teplota média do</b>	120 °C
<b>Teplota média od</b>	-20 °C
<b>Tesnenie sedla</b>	FPM
<b>Trieda krytia</b>	IP65
<b>Viskozita max.</b>	65 cSt

