



VENTILY 2/2 NO, NC NEPRIAMO OVLÁDANÉ

Séria 210

SCE210D009
Ventil 2/2 NC G3/4 230VAC

- G3/8 - G2
- Teplota -20 až 85 °C
- Tlak 0,35 až 20 bar
- Médium voda, olej, plyn
- Telo mosadz alebo nerezová oceľ



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

AC	230 V
Cievka	Epoxid
Diferenčný tlak max.	9 bar
Diferenčný tlak min.	0,35 bar
Diferenčný tlak olej max.	9 bar
Diferenčný tlak voda max.	9 bar
Diferenčný tlak vzduch max.	9 bar
Doba otvorenia	60 ms
Doba uzatvorenia	15 ms
Funkcia 1	2/2
Funkcia 2	Normálne zatvorený
Hmotnosť	0,8 kg
Jadro a pevné jadro	Nerezová oceľ
Koeficient prietoku	4,3
Materiál membrány	NBR
Materiál pružiny	Nerezová oceľ

Materiál tesnenia	NBR
Max. dovolený tlak	20 bar
Prevádzková teplota max.	75 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Priepustnosť	19 mm
Prietok max.	72 l/min
Procesné pripojenie	3/4 BSP
Puzdro jadra	Nerezová oceľ
Sedlo	Mosadz
Spotreba	6 W
Telo	Mosadz
Teplota média do	85 °C
Teplota média od	-20 °C
Vinutie na krátko	Meď
Viskozita max.	65 cSt

