



## VENTILY KLIŠŤINOVÉ 2/2

Séria S204, S225

S20406Z031A13

Ventil 2/2 NO, 1,57/3, 18 mm, 24 V DC, 4 W

- NO alebo NC
- Teplota -10 až 60 °C
- Tichý prevádzka
- Médium voda, olej, plyny
- Telo mosadz alebo nerezová oceľ



### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

Cievka	PET
Clamping Force Max	0,6 kg
DC	24 V
Diferenčný tlak max.	0,8 bar
Diferenčný tlak min.	0 bar
Elektrické pripojenie	DIN C 43650 Micro
Funkcia 1	2/2
Funkcia 2	Normálne otvorený
Hmotnosť	0,05 kg
Hose thickness min	0,7 mm
Jadro a pevné jadro	Nerezová oceľ
Material Clamping Mechanism	POM
Materiál pružiny	Nerezová oceľ
Puzdro jadra	Poniklovaná mosadz
Telo	Eloxovaný hliník
Trieda krytia	IP65

<b>Vnútorné diely</b>	Nerezová oceľ
<b>Vnútorný priemer hadičky</b>	1,57 mm
<b>Vonkajší priemer hadičky</b>	3,18 mm
<b>Výkon</b>	4 W

