



Dopyt

VENTILY 2/2 NC NA PARU ELEKTRICKY OVLÁDANÉ

Séria 222

SCE222D001
Ventil 2/2 NC 3/8 230VAC

- G3/8 - G3/4
- Teplota -20 až 184 °C
- Tlak 0 až 9 bar
- Médium horúca voda, para
- Telo mosadz



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

AC	230 V
Cievka	Epoxid
Diferenčný tlak max.	9 bar
Diferenčný tlak min.	0 bar
Doba otvorenia	100 ms
Doba uzatvorenia	75 ms
Funkcia 1	2/2
Funkcia 2	Normálne zatvorený
Hmotnosť	1,3 kg
Jadro a pevné jadro	Nerezová oceľ
Koeficient prietoku	2,4
Materiál pružiny	Nerezová oceľ
Materiál tesnenia	PTFE
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístní kroužek	PTFE zaplnenie
Prevádzková teplota max.	40 °C

Prevádzková teplota min.	-20 °C
Priepustnosť	16 mm
Prietok max.	40 l/min
Procesné pripojenie	3/8 BSP
Puzdro jadra	Nerezová oceľ
Sedlo	Mosadz
Spotreba	16,7 W
Telo	Mosadz
Teplota média do	184 °C
Teplota média od	-20 °C
Trieda krytia	IP65
Vinutie na krátko	Meď
Vnútorň piest	Mosadz

