



SIRCO

Odpínač 125 až 5000 A

26003014
SIRCO 3x125 A

- 3-, 4-, 6-, 8-pólové varianty (kontaktujte našu technickú podporu)
- Vysoká spoľahlivosť a tepelná a dynamická odolnosť
- Jednoduchá inštalácia a bezpečná obsluha
- Možnosť pomocných kontaktov pre zistenie stavu
- Odpínače je možné objednať v skrini s krytím IP65 a rôznymi certifikátmi - kontaktujte našu technickú podporu



POPIS PRODUKTU

SIRCO sú manuálne ovládané odpínače určené do elektrických sietí nízkeho napätia, ktoré zaisťujú bezpečné odpojenie záťaže. Slúži na riadenie toku elektrického prúdu obvodom a k jeho viacstupňovej ochrane, najmä u obvodov s automatickým riadením.

Sú ideálnym riešením pre manuálne odpínanie hlavných alebo distribučných rozvádzačov. Možno ich využiť aj ako núdzový vypínač v prípade vzniknutého nebezpečenstva. Zobrazenie stavu na prednej strane je mechanicky spojené s pohyblivým hriadeľom, čo zaisťuje maximálnu bezpečnosť pre obsluhu. Odpínač je možné ovládať priamou alebo externou pákou. To umožňuje jeho inštaláciu dovnútra rozvádzača, pričom je ovládaný pákou, vyvedenou von.

Zhoda s normami:


· IEC 60947-3

ŠPECIFIKÁCIA

Maximálny prierez pripojeného káblu	50 mm ²
Menovité izolačné napätie	800 V
Menovitý prúd	125 A
Minimálny prierez pripojeného káblu	35 mm ²
Počet pólov	3
Životnosť (počet prepnutí)	10000

Dimensions - Front operation

SIRCO 125 to 630 A and SIRCO AC 200 to CD 630 A - B3 to B5



Rating (A) / Frame size	SIRCO AC	C	Overall dimensions	Terminal block	Switch body										Switch mounting										Connection																																															
					AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT
SIRCO 125-160 B3	125	160	220	50	74	170	83	85	85	75	75	115,5	80	100	100	85	5,7	30	20,5	25	8	28	22	20	2,5	20,5	100	110	50																																											
SIRCO 200-250 B4	200	250	280	60	180	230	108	75	85	85	85	120	90	110	100	85	5,5	30	20,5	25	8	28	22	20	2,5	20,5	100	110	50																																											
SIRCO 300-400 B5	300	400	380	80	200	250	110	75	105	105	105	130	100	120	110	85	5,5	30	20,5	25	8	28	22	20	2,5	20,5	100	110	50																																											
SIRCO 500-630 B5	500	630	580	100	250	300	110	75	105	105	105	130	100	120	110	85	5,5	30	20,5	25	8	28	22	20	2,5	20,5	100	110	50																																											