



Dopyt

CHYTRÝ SENZOR TEPLoty A VLHKOSTI CSS 014

01420.2-00

- Analogové rozhraní
- Vysoká přesnost
- Velký rozsah teploty a vlhkosti
- Rychlé připojení (M12 zásuvný konektor)
- Snadné připojení klipem a/nebo šrouby



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Druh montáže | TS 35/7,5, Skrutková montáž |
| Hĺbka | 38 mm |
| Hmotnosť | 0,05 kg |
| Materiál tela | Plast |
| Ovládanie rozsahu teplot do | 60 °C |
| Ovládanie rozsahu teplot od | -40 °C |
| Ovládanie rozsahu vlhkosti do | 100 % RF |
| Ovládanie rozsahu vlhkosti od | 0 % RF |
| Prevádzková vlhkosť | < 90% RH |
| Šírka | 40 mm |
| Spotreba | 1,8 W |
| Teplota pracovná | -40°C ... +70°C |
| Teplota skladovania | -40°C ... +85°C |
| Trieda krytia | IP20 |
| Trieda ochrany | III |

Vlhkosť skladovania

<90% RH

Výška

140 mm

Zhoda s normami

CE, cRUus, RoHS, UL, VDE

