



LED PRISADENÉ SVIETIDLÁ

Séria L/LO

12080105

L195 prisadené svietidlo, otocné, D-DIFF-0-3M-55

SANGEL[®]
Systemtechnik



- 5,3 W - 21,2 W
- Trieda krytia IP67
- Trieda ochrany II
- 24 V DC
- K dispozícii v rôznych rozmeroch

POPIS PRODUKTU

S našimi LED svietidlami dostanete dobré osvetlené pracovisko. LED osvetlenie poskytuje výrazné úspory energie až o 400% v porovnaní s tradičným osvetlením. Okrem vysokého zamerania na funkčnosť kladieme veľký dôraz na vysokú kvalitu v kombinácii s atraktívnym dizajnom. Široký sortiment produktov a služieb sa rozširuje od jednoduchých komponentov cez vysokokvalitné zariadenia až po komplexné zariadenia.

ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka	238 mm
Farebná teplota	5700 K
Materiál púzdra	Hliník
Materiál skla	Matný akryl
Napätie	24 V DC
Prevádzková teplota max.	45 °C
Prevádzková teplota min.	-21 °C
Šírka	40 mm
Spotreba	5,3 W
Svätelný tok	603 lm
Trieda krytia	IP67
Výška	36,5 mm