



LED PRISADENÉ SVIETIDLÁ EL

Séria EL/ELN

15070244
ELN280 prisadené svetidlo, otočné, D-DIFF-0-M8-55,
IP54

SANGEL[®]
Systemtechnik



- 4,7 W - 37,6 W
- Trieda krytia IP54
- Trieda ochrany III
- 24 V DC
- K dispozícii v rôznych rozmeroch

POPIS PRODUKTU

S našimi LED svetidlami dostanete dobré osvetlené pracovisko. LED osvetlenie poskytuje výrazné úspory energie až o 400% v porovnaní s tradičným osvetlením. Okrem vysokého zamerania na funkčnosť kladieme veľký dôraz na vysokú kvalitu v kombinácii s atraktívnym dizajnom. Široký sortiment produktov a služieb sa rozširuje od jednoduchých komponentov cez vysokokvalitné zariadenia až po komplexné zariadenia.

ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|--------------------------|---------|
| Dĺžka | 315 mm |
| Farebná teplota | 5700 K |
| Index podania farieb | ≥80 |
| Materiál skla | PMMA |
| Napätie | 24 V DC |
| Prevádzková teplota max. | 45 °C |
| Prevádzková teplota min. | -20 °C |
| Šírka | 35 mm |
| Spotreba | 9,4 W |
| Svätelný tok | 1206 lm |
| Trieda krytia | IP54 |
| Výška | 35,5 mm |