

VZORKOVACIE VENTILY

Séria PEX/PEAX

PEX

Vzorkovací ventil PEX

- Teplota 0°C do 120°C
- Tlak max. 10 bar
- Od DN6/8 do DN16/18
- Nerezová ocel 1.4404/316L
- Rôzne typy pripojenia



POPIS PRODUKTU


Vzorkovacie ventily séria PEX / PEAX

Jednoduché a bezpečné riešenie pre odber vzoriek s EHEDG certifikáciou.

- Sterilizácia plameňom, parou
- Membrána s certifikátom FDA
- Žiadne riziko poškodenia membrány
- Jednoduchá a rýchla výmena operátora
- Okamžitá identifikácia ventilu a náhradných dielov

ŠPECIFIKÁCIA


Materiál membrány	EPDM, FKM
Materiál tela	Nerezová ocel' 316L
Pracovný tlak max.	10 bar
Prevádzková teplota max.	120 °C
Prevádzková teplota min.	0 °C



PEX manual



PEX automatic



PEX manual



PEX automatic

Tube ϕB	ϕA	ϕB	C	ϕD	E	F	ϕG	H	ϕI		ϕJ	ϕK	M	Weight in kg	
									Standard	Clamp				PEX	PEXL
DN 4/6	$\phi 4.5$	$\phi 28$	40	$\phi 26$	5	75	$\phi 33$	115	$\phi 50.4$	$\phi 5.9$	$\phi 7$	12		0.2	0.5
DN 10/12	$\phi 8$	$\phi 36$	65	$\phi 30$	7	90	$\phi 39$	140	$\phi 50.4$	$\phi 9.9$	$\phi 11$	12		0.3	0.65
DN 16/18	$\phi 15$	$\phi 52$	85	$\phi 39$	7	102	$\phi 55$	160	$\phi 50.4$	$\phi 16.9$	$\phi 18$	12		0.75	1.5

Tube ϕB	ϕA	ϕB	C	ϕD	E	F	ϕG	H	ϕI		ϕJ	ϕK	M	Weight in kg	
									Standard	Clamp				PEX	PEXL
DN 4/6	$\phi 4.5$	$\phi 28$	40	$\phi 26$	5	75	$\phi 33$	115	$\phi 50.4$	$\phi 5.9$	$\phi 7$	12		0.2	0.5
DN 10/12	$\phi 8$	$\phi 36$	65	$\phi 30$	7	90	$\phi 39$	140	$\phi 50.4$	$\phi 9.9$	$\phi 11$	12		0.3	0.65
DN 16/18	$\phi 15$	$\phi 52$	85	$\phi 39$	7	102	$\phi 55$	160	$\phi 50.4$	$\phi 16.9$	$\phi 18$	12		0.75	1.5