



## MIXPROOF VENTILY

Séria VEOX/VDCI

VEOX

Mixproof ventil VEOX

- Teplota -5 °C do 130 °C
- Tlak max. 13 bar
- Od DN25 do DN125
- Nerezová ocel 1.4404/316L
- Pripojenie SMS, DIN, US



### POPIS PRODUKTU

Mixproof ventily séria VEOX / vodcami

Mixproof ventily sú aseptické dvochsedlové ventily s membránou z rôzneho materiálu (PTFE, FKM, PEEK). Sú špeciálne navrhnuté pre aplikácie s najvyššími hygienickými nárokmi. Konštrukcia membrány zabraňuje hromadeniu zvyškov produktov a umožňuje dokonalú sterilizáciu.

Produkt od seba oddeľujú dve tesnenia a bariérová komora, aby sa zabránilo kontaktu produktov a bola zaistená okamžitá indikácia v prípade priesaku jedného z tesnenia.

- Skrátená doba montáže a demontáže
- Odolnosť proti mechanickému a tepelnému poškodeniu
- Odolnosť voči tlakovým rázom
- Indikátor netesnosti
- Modulárna konštrukcia
- Okamžitá identifikácia ventilu a náhradných dielov

### ŠPECIFIKÁCIA

<b>Materiál tela</b>	Nerezová oceľ 316L
<b>Materiál tesnenia</b>	EPDM, FKM, PFA, PEEK, PTFE
<b>Pilotný tlak max.</b>	7 bar
<b>Pilotný tlak min.</b>	5 bar
<b>Pracovný tlak max.</b>	13 bar
<b>Prevádzková teplota max.</b>	130 °C
<b>Prevádzková teplota min.</b>	-5 °C
<b>Zhoda s normami</b>	3-A, EHEDG

