



## TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR 100-400 W HVL031/HV031

03102.0-00

Teplovzdušný ventilátor HVL031 100W 230V

**STEGO**

- Rýchly konektor pre montáž na DIN lištu
- Kompaktné rozmery
- UL
- Vysoká kapacita

### POPIS PRODUKTU

Zdrojom vykurovania v tomto ventilátore je vysokovýkonný odporový prvok.

Vďaka ventilátoru sa dosiahne dobrá cirkulácia vzduchu. Ventilátor je preto vhodný na inštaláciu vo vonkajších priestoroch na udržiavanie rovnomernej teploty a tým sa zabráni kondenzácii. Môže sa tiež použiť na zaistenie udržiavania teploty nad najnižšou povolenou úrovňou.

Ventilátor môže byť dokonca spustený samostatne na zvýšenie cirkulácie vzduchu napríklad v lete.

### ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Pripnúť, DIN lišta
Frekvencia	50/60 Hz
Hĺbka	112 mm
Hmotnosť	0,6 kg
Kapacita vzduchu	35 m <sup>3</sup> /h
Materiál plastového krytu	Plast
Menovité napätie	230 V AC
Napätie min	230 V ac
Napätie max.	230 V ac
Odporúčaná poistka (pomalá )	1 A
Počet ventilátorov	1
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH

<b>Šírka</b>	80 mm
<b>Teleso ohrievača</b>	Hliník, Plast
<b>Teplota 50 mm nad ohrievačom</b>	+75 °C
<b>Teplota pracovná</b>	-45°C ... +70°C
<b>Teplota skladovania</b>	-45°C ... +70°C
<b>Trieda horľavosti</b>	UL94-V0
<b>Trieda krytia</b>	IP20
<b>Trieda ochrany</b>	I (uzemnený)
<b>Vlhkosť skladovania</b>	<90% RH
<b>Výška</b>	47 mm
<b>Výstup tepla</b>	100 W
<b>Zhoda s normami</b>	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, VDE
<b>Životnosť</b>	50 000 h @ +25 °C

