



Dopyt

SVÍTILNA LED 025 ECOLINE 400 LM

02542.1-11

LED 025 svítilna Ecoline, 24-48VDC, šrouby



- Rychlé a snadné zapojení pomocí pružinových svorek
- Dlouhá životnost, bezúdržbový provoz a energeticky velmi úsporná LED technologie
- Zapojení svítílen do řetězce (daisy chain)
- Integrované napájení



POPIS PRODUKTU

LED025

ECOLINE är en vidareutveckling av LED025, där man gjort det möjligt att ansluta kablageret direkt till lampan, via dubbla fjäderklämmor. LED025 ECOLINE finns exempelvis med dubbla spänningar i en och samma lampa, som 100-240 V AC och 90-110 V DC

ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka	351 mm
Druh montáže	Skrutková montáž
Farba	Transparentná
Hmotnosť	0,2 kg
Materiál tela	Plast
Menovité napätie	24-48 V DC
Napätie min	20 V dc
Napätie max.	60 V dc
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	52 mm
Spotreba	5 W
Teplota pracovná	-30°C ... +60°C
Teplota skladovania	-40°C ... +85°C
Trieda krytia	IP20
Trieda ochrany	II (dvojitá izolácia)
Typ spínanie	Bez prepínače
Vlhkosť skladovania	<90% RH

Výška	34 mm
Zdroj světla	LED
Zhoda s normami	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E234324, VDE

