



Dopyt

## SVÍTILNA LED 025 ECOLINE 400 LM

02542.1-11

LED 025 svítlna Ecoline, 24-48VDC, šrouby



- Rychlé a snadné zapojení pomocí pružinových svorek
- Dlouhá životnost, bezúdržbový provoz a energeticky velmi úsporná LED technologie
- Zapojení svítlen do řetězce (daisy chain)
- Integrované napájení



### POPIS PRODUKTU

#### LED025

ECOLINE är en vidareutveckling av LED025, där man gjort det möjligt att ansluta kablaget direkt till lampan, via dubbla fjäderklämmor. LED025 ECOLINE finns exempelvis med dubbla spänningar i en och samma lampa, som 100-240 V AC och 90-110 V DC

### ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka	351 mm
Druh montáže	Skrutková montáž
Farba	Transparentná
Hmotnosť	0,2 kg
Materiál tela	Plast
Menovité napätie	24-48 V DC
Napätie min	20 V dc
Napätie max.	60 V dc
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	52 mm
Spotreba	5 W
Teplota pracovná	-30°C ... +60°C
Teplota skladovania	-40°C ... +85°C
Trieda krytia	IP20
Trieda ochrany	II (dvojitá izolácia)
Typ spínanie	Bez prepínače
Vlhkosť skladovania	<90% RH

<b>Výška</b>	34 mm
<b>Zdroj světla</b>	LED
<b>Zhoda s normami</b>	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E234324, VDE

