



## VYKUROVACIE TELESO CS060 50-150 W

06000.1-00

Vykur. teleso CS 060 50W, 24V ac/dc



- Dvojitá izolácia (plast)
- Malé rozmery
- Nízka povrchová teplota
- Rýchla montáž na DIN-lištu



### POPIS PRODUKTU

Kompaktné vykurovacie teleso pre temperovanie skrin a rozvádzačov s elektrickými a elektronickými súčiastkami proti tvorbe kondenzátu. Vykurovacie telesá sa dodávajú v nasledujúcich vykurovacích príkonoch: 50, 100 a 150 W. Pomocou držiakov na zadnej strane, teleso sa môže jednoducho pripevniť na DIN lištu. Teleso má dvojitú izoláciu s plastovým krytom, vďaka čomu povrch telesa neprekročí teplotu 80 °C. Konštrukcia telesa podporuje prirodzené prúdenie, ktorého výsledkom je dostatočný prúd teplého vzduchu. Na vykurovacie teleso môžeme priamo pripojiť všetky termostaty a hygrostaty. Topné teleso sú dimenzované pre trvalú prevádzku. Prevedenie so vstavaným termostatom (rada CSF 060).

### ŠPECIFIKÁCIA

Hĺbka	90 mm
Hmotnosť	0,3 kg
Menovité napätie	24 V AC/DC
Napätie min	24 V ac/dc
Napätie max.	24 V ac/dc
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	60 mm
Spúšťačí prúd max.	6 A
Teleso ohrievača	Plast
Teplota 50 mm nad ohrievačom	86 °C (186,8 °F)
Teplota pracovná	-45°C ... +70°C
Teplota skladovania	-45°C ... +70°C

<b>Trieda krytia</b>	IP20
<b>Trieda ochrany</b>	II (dvojitá izolácia)
<b>Vlhkosť skladovania</b>	<90% RH
<b>Výška</b>	110 mm
<b>Výstup tepla</b>	50 W
<b>Zhoda s normami</b>	CE, EAC, Gost R, RoHS, UL E150057, VDE

