



Dopyt

## VYKUROVACIE TELESO CSK060

06040.0-00

CSK 060 10 W Vykur. teleso, 120-240 V AC/DC



- Dvojitá izolácia (plast)
- Malé rozmery
- Nízka povrchová teplota
- Rýchla montáž na DIN-lištu



### POPIS PRODUKTU

Vykurovacie teleso pre použitie v malých skrinách, kde teplota nesmie klesnúť pod minimálnu teplotu a kde je nutné zabrániť tvorbe kondenzátu. Teleso má dvojitú izoláciu s plastovým krytom cez topný element, preto povrch telesa neprekročí teplotu 85 °C a je možné ju montovať v blízkosti ostatných zariadení bez nebezpečenstva vzniku požiaru. Vykurovacie telesá sú dimenzované pre trvalú prevádzku.

### ŠPECIFIKÁCIA

Hĺbka	75 mm
Hmotnosť	0,2 kg
Menovité napätie	120-240 V AC/DC
Napätie min	110 V ac/dc
Napätie max.	265 V ac/dc
Odporúčaná poistka (pomalá )	2 A
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	38 mm
Spúšťací prúd max.	1 A
Teleso ohrievača	Plast
Teplota pracovná	-45°C ... +70°C
Teplota skladovania	-45°C ... +70°C
Trieda krytia	IP20

<b>Trieda ochrany</b>	II (dvojitá izolácia)
<b>Vlhkosť skladovania</b>	<90% RH
<b>Výška</b>	98 mm
<b>Výstup tepla</b>	10 W
<b>Zhoda s normami</b>	CE, EAC, Gost R, RoHS, UL E150057, VDE

