



## VYKUROVACIE TELESO HGK047 10-30 W

04710.0-00

HGK 047 topné těleso AC/DC 12-36V, 10W



- Dynamický nábeh teploty
- Hranice teploty
- Energeticky úsporné
- Upevnenie príchytkou na DIN-lištu



### POPIS PRODUKTU

Zdrojom tepla v telese je polovodičový PTC prvok, ktorý sa prispôsobí okolitej teplote. Pomocou veľkého zapínacieho prúdu sa PTC prvok okamžite dostáva na plný výkon. Po tej prúd rýchlo klesá a prvok sám reguluje teplotu. Vykurovacie teleso sa montuje do zvislej polohy a využíva komínový efekt. Malé výhrevné teleso pre použitie v malých skriniach, kde teplota nesmie klesnúť pod minimálnu hodnotu a kde je nutné zabrániť tvorbe kondenzátu. Vykurovacie telesá sú dimenzované pre trvalú prevádzku. Vlastné regulačné funkcie vykurovacieho elementu PTC nenahrádza použitie termostatu.

### ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka kábla	300 mm
Hĺbka	50 mm
Hmotnosť	0,1 kg
Menovité napätie	12-36 V AC/DC
Napätie min	12 V ac/dc
Napätie max.	36 V ac/dc
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	25 mm
Spúšťací prúd max.	1 A
Teleso ohrievača	Eloxovaný hliník
Teplota pracovná	-45°C ... +70°C
Teplota skladovania	-45°C ... +70°C
Trieda krytia	IP44

<b>Trieda ochrany</b>	I (uzemnený)
<b>Vlhkosť skladovania</b>	<90% RH
<b>Výška</b>	50 mm
<b>Výstup tepla</b>	10 W
<b>Zhoda s normami</b>	CE, EAC, Gost R, RoHS

