



## TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR CS032/CSF032 1000 W

03209.0-00

Teplovzd. ventilátor s termost. CS032 1000 W , 220-240 V, na klipy



- Vysoký výkon
- Malé kompaktné prevedenie
- Pripojenie EURO konektorom
- Dvojité izolácia
- Prevedenie s termostatom alebo bez



### POPIS PRODUKTU

CS032/CSF032 je vysoko výkonný teplovzdušný ventilátor. Inštaluje sa do rozvadačových skriň pre udržanie odpovedajúcej teploty a pre ochranu pred kondenzáciou vody. Vďaka špeciálne navrhnutému tvaru vykurovacieho elementu a umiestnenia ventilátora bola optimalizovaná veľkosť vykurovacieho telesa a zároveň získaný vysoký prietok vzduchu.

CS032/CSF032 má moderný a funkčný design. Vykurovací element má dvojité izoláciu s plastovým krytom, ktorý ochraňuje pred dotykom horúcich častí. Teplovzdušný ventilátor sa dá tak umiestniť medzi ostatnými zariadeniami bez obáv z popálenín. Dvojité izolácia má takú výhodu, že nie je potrebné vykurovacie teleso uzemniť.

Vykurovací element je vyrobený z prvkou PTC a keramickej zmesi, ktorá má dlhú životnosť a môže byť zahrievaný po dlhú dobu. Pre lepší výkon by mal byť teplovzdušný ventilátor (CS032) vždy inštalovaný s termostatom alebo hygrometrom.

### ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Pripnúť, DIN lišta
Farba	Čierna
Frekvencia	50/60 Hz
Hĺbka	88 mm
Hmotnosť	0,5 kg
Kapacita vzduchu	63 m <sup>3</sup> /h
Materiál tela	Plast
Menovité napätie	230 V AC
Napätie min	220 V ac
Napätie max.	240 V ac
Odporúčaná poisťka (pomalá )	12 A
Počet ventilátorov	1
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH

<b>Šírka</b>	66 mm
<b>Spúšťačí prúd max.</b>	12 A
<b>Teleso ohrievača</b>	Plast
<b>Teplota pracovná</b>	-40°C ... +60°C
<b>Teplota skladovania</b>	-40°C ... +70°C
<b>Trieda horľavosti</b>	UL94-V0
<b>Trieda krytia</b>	IP20
<b>Trieda ochrany</b>	II (dvojitá izolácia)
<b>Vlhkosť skladovania</b>	<90% RH
<b>Výška</b>	152,5 mm
<b>Výstup tepla</b>	1000 W
<b>Zhoda s normami</b>	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E150057
<b>Životnosť</b>	70 000 h @ +25 °C (+77 °F)

