



DRENÁŽ KONDENZÁTU DD 084

08410.0-00

DD 084 Drenážny prvok



- Jednoduchá montáž
- Vysoký stupeň krytia
- Dobrá priepustnosť
- Masívny odolný kryt



POPIS PRODUKTU

Aj v skrinách a rozvádzačoch s vysokým stupňom krytia dochádza vplyvom teplotných zmien ku kondenzácii. Drenáž DD 084 je vhodná pre montáž na dno v prípadoch, keď nie je potreba zabrániť vzniku kondenzácie (vykurovaním), ale je nutné zaistiť jej odvod zo skrine bez narušenia najvyššieho stupňa krytia IP66. Polopriepustná membrána zaisťuje jednosmerný odvod vody a zároveň zamedzuje jej opätovnému preniknutiu späť dovnútra skrine. Okrem toho drenáž kondenzátu funguje aj ako kompenzátor tlaku v skrini pri zmenách teploty.

ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Farba | Šedá |
| Hmotnosť | 0,06 kg |
| Konštrukčná hĺbka | 17,5 mm |
| Max. uťahovací moment | 6 Nm |
| Priemer | 60 mm |
| Prietok vody pri 5 mm | 200 ml/h |
| Teplota pracovná | -45°C ... +70°C |
| Teplota skladovania | -45°C ... +70°C |
| Trieda krytia | IP66, IP67, IP69K |
| Uťahovací moment matice | 6 |
| Výška | 49,5 mm |
| Zhoda s normami | EAC, RoHS, UV - UL746C (f1) |

