



Dopyt

## TERMOSTAT PRO VÝBUŠNÉ PROSTŘEDÍ REX 011

01185.0-00

REX 011-T6 termostat, 15°C, NC, ATEX IP66



- Pro prostředí ohrožené explozí včetně důlního plynu
- Vysoký spínaný výkon
- Kompaktní provedení
- Pevně nastavená teplota
- Teplotní třída T6

### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

Detekcia	Bimetal
Dĺžka kábla	1000 mm
EX trieda ochrany II 2 GD (plyn)	Ex db IIC T6 Gb
EX trieda ochrany II 2 GD (prach)	Ex tb IIIC T85°C Db IP66
Hĺbka	45 mm
Hmotnosť	0,3 kg
Hysteresis Temperature	5 K (±3 K)
Materiál tela	Hliník, Striebro
Náraz max.	16 A
Pracovná teplota	-60°C ... +85°C
Prevádzková vlhkosť	<90% RH
Šírka	30 mm
Temperature For Closing	5 °C
Temperature For Mining	15 °C
Temperature Rating	T6
Teplota skladovania	-60°C ... +85°C

<b>Tolerancia pri vypnutí</b>	±3 K
<b>Tolerancia pri zapnutí</b>	±3 K
<b>Trieda krytia</b>	IP66
<b>Trieda ochrany</b>	I (uzemnený)
<b>Typ kontaktu</b>	1 NC
<b>Vlhkosť skladovania</b>	<90% RH
<b>Vypínacia kapacita min.</b>	DC 1,5 V 5 mA
<b>Výška</b>	95 mm
<b>Zhoda s normami</b>	ATEX, CE, EAC, IEC, IECEx, RoHS

