



## VYKUROVACIE TELESO 5-9 W RCE016

01624.0-00

RCE 016 5W Vykurovacie teleso, 165°C, 12-36V ac/dc



- Kompaktné rozmery
- UL
- Samoregulačné



### POPIS PRODUKTU

Vykurovacie teleso pozostáva z prvku PTC - polovodiča, ktorý prispôsobuje svoj výstup teploty okolia.

Prvok PTC má vysoký štartovací prúd a poskytuje plný výkon takmer okamžite.

Prúd potom rýchlo klesá a prvok sa samoreguluje, čo znamená, že čím je teplejšie v okolí, tým menší je výstupný prúd.

Vykurovací element je určený pre trvalú prevádzku a inštaláciu v malých priestoroch, aby sa zabránilo kondenzácii.

### ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka kábla	500 mm
Hĺbka	10 mm
Hmotnosť	0,02 kg
Menovité napätie	24 V AC/DC
Napätie min	12 V ac/dc
Napätie max.	36 V ac/dc
Odporúčaná poisťka (pomalá )	2 A
Pracovná teplota	-45°C ... +70°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Spúšťací prúd max.	4,5 A
Teleso ohrievača	Hliník
Teplota skladovania	-45°C ... +70°C
Trieda krytia	IP54

<b>Trieda ochrany</b>	II (dvojitá izolácia)
<b>Vlhkosť skladovania</b>	<90 % RH
<b>Výška</b>	45 mm
<b>Výstup tepla</b>	5 W
<b>Zhoda s normami</b>	CE, EAC, Gost R, VDE

