



Dopyt

## VYKUROVACIE TELESO CSF060 50-150 W

06001.0-00  
Vykurovacie teleso rada CSF060 50 W 120-240  
AC/DC, 15 °C



- Dvojitá izolácia (plast)
- Integrovaný fixne nastavený termostat
- Nízka povrchová teplota
- Rýchla montáž na DIN-lištu



### POPIS PRODUKTU

Kompaktné vykurovacie teleso pre temperovanie skríň a rozvádzačov s elektrickými a elektronickými súčiastkami proti tvorbe kondenzátu spôsobujúceho následné funkčné poruchy. Vykurovacie telesá sa dodávajú v nasledujúcich vykurovacích príkonoch: 50, 100 a 150 W. Pomocou držiakov na zadnej strane telesa sa môže teleso jednoducho pripevniť na DIN lištu. Súčasťou je termostat s pevne nastavenou teplotou. Teleso má dvojitú izoláciu s plastovým krytom, preto povrch telesa neprekročí teplotu 80 °C a je možné ho montovať v blízkosti ostatných zariadení bez nebezpečia vzniku požiaru. Konštrukcia telesa podporuje prirodzené prúdenie, ktorého výsledkom je dostatočný prúd teplého vzduchu. Vykurovacie telesá sú dimenzované pre trvalú prevádzku. Prevedenie bez vstavaného termostatu je v rade CS 060.

### ŠPECIFIKÁCIA

Farba	Čierna
Hĺbka	90 mm
Hmotnosť	0,3 kg
Menovité napätie	120-240 V AC/DC
Napätie min	110 V ac
Napätie max.	265 V ac
Odporúčaná poistka (pomalá )	4 A
Pracovná teplota	-45°C ... +70°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	60 mm
Spúšťací prúd max.	2,5 A

<b>Teleso ohrievača</b>	Plast
<b>Temperature For Closing</b>	5 °C
<b>Temperature For Mining</b>	15 °C
<b>Teplota 50 mm nad ohrievačom</b>	+86 °C (+186,8 °F)
<b>Teplota skladovania</b>	-45°C ... +70°C
<b>Trieda krytia</b>	IP20
<b>Trieda ochrany</b>	II (dvojitá izolácia)
<b>Vlhkosť skladovania</b>	<90% RH
<b>Výška</b>	110 mm
<b>Výstup tepla</b>	50 W
<b>Zhoda s normami</b>	CE, EAC, Gost R, RoHS, UL E150057, VDE

