



TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR NÍZKY HVI030 500-700 W

03084.0-00

Teplovzd.ventilátor HVI030 500 W 230 V AC,na klipy



- Kompaktné prevedenie s ventilátorom alebo bez ventilátora
- Nízka konštrukcia
- Teplotné čidlo
- Montáž na DIN-lištu alebo na panel



POPIS PRODUKTU

Kompaktný výkonný teplovzdušný ventilátor pre rovnomerné temperovanie skriň a rozvádzačov s elektrickými a elektronickými súčiastkami proti tvorbe kondenzátu a následným funkčným poruchám. Vykurovacie teleso sa môže používať iba v spojení s ventilátorom. Prevedenie bez ventilátora je určené pre jeho samostatnú montáž. Horkovzdušné ventilátory sú dodávané v dvoch variantoch montáže - skrutky na panel alebo novým unikátnym systémom s otočným uzáverom na DIN-lištu. Tieto dve varianty umožňujú rýchlu a ľahkú montáž.

Dôležité upozornenie: Vykurovacie teleso sa dá prevádzkovať iba v spojení s ventilátorom (min. 150 m³/h). Hrozí nebezpečenstvo prehriatia!

ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Druh montáže | Pripnúť, DIN lišta |
| Farba | Čierna |
| Frekvencia | 50/60 Hz |
| Hĺbka | 169 mm |
| Hmotnosť | 1,3 kg |
| Kapacita vzduchu | 150 m ³ /h |
| Materiál tela | Plast |
| Menovité napätie | 230 V AC |
| Napätie min | 230 V ac |
| Napätie max. | 230 V ac |
| Odporúčaná poistka (pomalá) | 4 A |
| Počet ventilátorov | 1 |
| Pracovná teplota | -10°C ... +50°C |
| Prevádzková vlhkosť | < 90% RH |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Šírka | 127 mm |
| Teleso ohrievača | Plast |
| Teplota 50 mm nad ohrievačom | +75 °C |
| Teplota skladovania | -45°C ... +70°C |
| Trieda horľavosti | UL94-V0 |
| Trieda krytia | IP20 |
| Trieda ochrany | II (dvojitá izolácia) |
| Vlhkosť skladovania | <90% RH |
| Výška | 89 mm |
| Výstup tepla | 500 W |
| Zhoda s normami | CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E234324, VDE |
| Životnosť | 50 000 h @ +25 °C |

