



Dopyt

## VENTILÁTOR S FILTROM PRE VONKAJŠIE POUŽITIE

01821.0-02

Ventilátor s filtrom, 250 x 250 mm, 23m<sup>3</sup>/h, 120V ac, IP55

- Uzamykateľné dverka
- Možnosť výmeny filtra z vnútornej strany
- Ochrana proti poveternostným vplyvom a pôsobeniu UV žiarenia



### POPIS PRODUKTU

Tento ventilátor s filtrom sa používa predovšetkým v prístrojových skrinách vo vonkajšom prostredí pre odvetranie prebytočného tepla. Kryt ventilátora je vyrobený z nárazuvzdorného plastu, ktorý odoláva ultrafialovému žiareniu a je odolný aj voči pôsobeniu poveternostných vplyvov. Filter je prístupný po otvorení uzamykateľných dveriek a umožňuje vyčistenie alebo výmenu. Vďaka kvalite filtra a tvarovaniu krytu vyhovuje ventilátor triede krytia IP55.

### ŠPECIFIKÁCIA

<b>Air Volume Free Blowing</b>	23 m <sup>3</sup> /h
<b>Air Volume Free Blowing With F5 Filter</b>	14 m <sup>3</sup> /h
<b>Farba</b>	Svetlošedá
<b>Frekvencia</b>	60 Hz
<b>Hladina zvuku</b>	40 dB
<b>Hĺbka</b>	127 mm
<b>Hmotnosť</b>	1,2 kg
<b>Kapacita vzduchu</b>	23 m <sup>3</sup> /h
<b>Konštrukčná hĺbka</b>	65 mm
<b>Materiál plastového krytu</b>	Plast
<b>Materiál rotora</b>	Plast
<b>Materiál ventilátora</b>	Hliník

<b>Napätie min</b>	120 V ac
<b>Napätie max.</b>	120 V ac
<b>Počet ventilátorov</b>	1
<b>Pracovná teplota</b>	-10°C ... +70°C
<b>Prevádzková vlhkosť</b>	< 90% RH
<b>Šírka</b>	165 mm
<b>Spotreba</b>	15 W
<b>Teplota skladovania</b>	-40°C ... +70°C
<b>Trieda filtra</b>	98 %
<b>Trieda horľavosti</b>	UL94-V0
<b>Trieda krytia</b>	IP55
<b>Veľkosť dier</b>	125x125 mm
<b>Vlhkosť skladovania</b>	<90% RH
<b>Výška</b>	224 mm
<b>Zhoda s normami</b>	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E234324, UV - UL746C (f1)
<b>Životnosť</b>	50000 h

