




Dopyt

entrelec®

ZS10-PE-R1 - SVORKY PRO TESTOVACÍ A MĚŘICÍ OKRUHY ZEMNÍCÍ

1SNK508151R0000

ZS10-PE-R1 Earthblock 0,5-10mm²

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	25 ks
Dĺžka odizolovania	13 mm
Farba	Šedá
Hĺbka	83,7 mm
Hmotnosť	40 g
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	10 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	10 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	6 AWG
Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	6 mm ²
Max. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	10 mm ²
Max. ťahovací moment	0,6 Nm
Max. ťahovací moment	1,6 Nm
Menovitý prierez podľa CSA	6 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	10 mm ²

Menovitý prierez podľa UL	6 AWG
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,5 mm ²
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	24 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,5 mm ²
Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	0,5 mm ²
Min. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	0,5 mm ²
Min. ťahovací moment	0,4 Nm
Min. ťahovací moment	1 Nm
Odporúčaný plochý skrutkovač	3,5 Ø mm
Počet pripojení	2 ks
Šírka	8 mm
Skratový prúd po dobu 1 s	1200 A
Stupeň znečistenia prostredia	3
Trieda krytia	IP20
Výška	53,5 mm
Zhoda s normami	BV, CB, CE, CSA, Gost R, RoHS, UL