



Dopyt

entrelec®

ZS10-SF - ŘADOVÁ SVORKA PRO POJISTKU 6,3X32

1SNK508418R0000

ZS10-SF FusesTerminal 0,5-10mm²



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	50 ks
Dĺžka odizolovania	13 mm
Farba	Šedá, Čierna
Hĺbka	74,3 mm
Impulzné výdržné napätie	6000 V
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	10 mm ²
Max. prierez lankového vodiča podľa UL	8 AWG
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	10 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	6 AWG
Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	6 mm ²
Max. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	10 mm ²
Max. ťahovací moment	1,6 Nm
Menovité napätie podľa CSA	600 V
Menovité napätie podľa IEC	630 V

Menovité napätie podľa UL	600 V
Menovitý prierez podľa CSA	6 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	10 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	6 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	22 A
Menovitý prúd podľa IEC	10 A
Menovitý prúd podľa UL	22 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,5 mm ²
Min. prierez lankového vodiča podľa UL	24 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	24 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,5 mm ²
Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	0,5 mm ²
Min. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	0,5 mm ²
Min. uťahovací moment	1 Nm
Odporúčaný plochý skrutkovač	4 Ø mm
Počet pripojení	2 ks
Šírka	8 mm
Výška	77,8 mm
Zhoda s normami	CB, CE, CSA, Gost R, RoHS, USR

