



Dopyt

entrelec®

## ZK2,5-L-N-PE - SVORKA TŘÍPATROVÁ S UKOSTŘENÍM

1SNK705513R0000

ZK2.5-L-N-PE PI-Spring 25/FP



### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	25 ks
Dĺžka odizolovania	11 mm
Farba	Modrá, Šedá, Žlto-zelená
Hĺbka	101,9 mm
Hmotnosť	17,5 g
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	2,5 mm <sup>2</sup>
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	4 mm <sup>2</sup>
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	12 AWG
Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	2,5 mm <sup>2</sup>
Max. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	2,5 mm <sup>2</sup>
Menovité napätie podľa CSA	300 V
Menovité napätie podľa IEC	500 V
Menovité napätie podľa UL	300 V
Menovitý prierez podľa CSA	12 AWG

<b>Menovitý prierez podľa IEC</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Menovitý prierez podľa UL</b>	12 AWG
<b>Menovitý prúd podľa CSA</b>	20 A
<b>Menovitý prúd podľa IEC</b>	22 A
<b>Menovitý prúd podľa UL</b>	20 A
<b>Min. prierez lankového vodiča podľa IEC</b>	0,22 mm <sup>2</sup>
<b>Min. prierez pevného vodiča podľa UL</b>	26 AWG
<b>Min. prierez pevného vodiča podľa IEC</b>	0,22 mm <sup>2</sup>
<b>Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC</b>	0,22 mm <sup>2</sup>
<b>Min. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC</b>	0,22 mm <sup>2</sup>
<b>Odporúčaný plochý skrutkovač</b>	3,5 Ø mm
<b>Počet pripojení</b>	6 ks
<b>Šírka</b>	5,2 mm
<b>Trieda krytia</b>	IP20
<b>Výška</b>	74,7 mm
<b>Zhoda s normami</b>	ATEX, BV, CB, EAC, IECEx, RoHS, USR CNR