



Dopyt

entrelec®

ZK-2,5-T1-PE - ŘADOVÁ SVORKA TŘÍPATROVÁ KOSTŘENÁ

1SNK705550R0000
ZK2.5-T1-PE PI-Spring 25/FP



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	25 ks
Dĺžka odizolovania	11 mm
Farba	Žlto-zelená
Hĺbka	101,9 mm
Hmotnosť	17,5 g
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	2,5 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	12 AWG
Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	2,5 mm ²
Max. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	2,5 mm ²
Menovitý prierez podľa CSA	12 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	2,5 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	12 AWG
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,22 mm ²

Min. prierez pevného vodiča podľa UL	26 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	0,22 mm ²
Odporúčaný plochý skrutkovač	3,5 Ø mm
Počet pripojení	6 ks
Šírka	5,2 mm
Skratový prúd po dobu 1 s	300 A
Trieda krytia	IP20
Výška	74,7 mm
Zhoda s normami	ATEX, BV, CB, EAC, IECEx, RoHS, USR CNR