



Dopyt

entrelec®

MS4/6 ŘADOVÁ SVORKA PROPOJOVACÍ

11526524
MS 4/6 Grey



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	100 ks
Dĺžka odizolovania	10 mm
Farba	Šedá
Hĺbka	41 mm
Impulzné výdržné napätie	4000 V
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	10 AWG
Max. uťahovací moment	0,8 Nm
Menovité napätie podľa IEC	630 V
Menovitý prierez podľa IEC	4 mm ²
Menovitý prúd podľa IEC	32 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	22 AWG

Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm ²
Min. ťahovací moment	0,5 Nm
Odporúčaný plochý skrutkovač	4 Ø mm
Počet pripojení	2 ks
Šírka	6 mm
Stupeň znečistenia prostredia	3
Trieda krytia	IP20
Výška	38,5 mm
Zhoda s normami	CE, CSA, Gost R, RoHS, UL

